RIDGEGEAR

1. ATTACHING THE FOLLOWING SLINGS



Instructions for use of RIDGEGEAR anchorage slings, lanyards & quickdraw slings

Read and understand these instructions before use
complying (where applicable) with the requirements of
EN 795:2012 Type B, EN 354:2010 & EN 566: 2017
Issue G April 2024

2. EXPLANATION OF PRODUCT MARKING

RGK26, RGK27

1/A RIDGEGEAR
1/B Approved to: EN xxx:xxxx
1/C Length: xxm
1/D xxkN
1/E CE 2797
1/F RIDGEGEAR, ST13 6BB, UK

RGKXX
Serial number: xxxxxxxx
xx..xx,xxxx
Not for lifting
x1
Scan for Tech Data

RGK26/DC, RGL32, RGL33 (where applicable)

2/A RIDGEGEAR
2/B Approved to: EN xxx:xxxx
2/C Length: xxm
2/D xxkN
2/E CE 2797
2/F RIDGEGEAR, ST13 6BB, UK

RGLXX
EN xxx:xxxx
x1
2/G

S/N: xxxxxxxx
Length: xxm
xx..xx,xxxx xxkN
2/H

2/I

2/J

2/K

2/L

2/M

Aseguérese de que eslinga está bien sujeto al punto de anclaje. También se muestran otros métodos de sujeción recomendados.
No haga nudos en el cabestrillo, ya que esto puede reducir la resistencia hasta en un 50%
Se permite el uso de un mosquetón adicional, pero, no extrapole una eslinga para que sea doble, teniendo en cuenta los ángulos
Si la eslinga se mueve por un borde afilado, se recomienda el empleo de una protección adecuada.
Si la eslinga se mueve por encima de un objeto, se recomienda el empleo de una almohadilla de absorción de energía.
Si la eslinga se mueve por encima de una superficie de baja fricción

1. ΟΡΙΣΜΟΣΗΣ ΟΝΑΚΖΕΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΔΙΑ. Producent (lub klient) - 2/B. Norma EN, rok i typ - 2/C. Długość - 2/D. Minimalna wytrzymałość na zerwanie - 2/E. Numery jednostek notyfikowanych/zatwierdzonych (Producent) - 2/F. Dane kontaktowe - 2/G. Kod produktu - 2/H. Nieprzemakalność (Wodoodporność) - 2/I. Data produkcji - 2/J. Liczba użytkowników - 2/K. Ostrzeżenie, aby przeczytać instrukcje

INSTRUKCJA OGÓLNA

1. Przeznaczeniem tego produktu jest użycie jako urządzenia kotwiczącego chroniącego przed upadkiem z wysokości (EN 795), Ionky (EN 354), pasa wspinaczkowego/przedłużacza (EN 566). Nigdy nie używaj do innych celów niż te, do których jest przeznaczony, i nigdy nie używaj zawodu do podrzucania.
Przed użyciem komponentowa osoba musi przeprowadzić szczegółową ocenę ryzyka w celu ustalenia, czy jest to właściwy produkt dostępny do tego rodzaju wykonywanej pracy. Ocena ryzyka powinna także uwzględnić konieczność, ograniczenia odległość upadku, przeszkody, system ratunkowy itp. Podjęcie odpowiednie środki ostrożności, jeśli możliwe jest kontakt z krawędzią.
Ostrzega się użytkowników, że niektóre scenariusze, takie jak ostre krawędzie, wysokie ciśnienie krwi, zawroty głowy, epilepsja, cukrzenie nie są wykluczone, ale mogą być ograniczone do minimum, jeśli wszyscy użytkownicy są w pełni sprawni, normalnego i zwarjnego użytkowania.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki, które mogą wystąpić przy zastosowaniu w zakresie jego bezpiecznego użytkowania.
Przed użyciem należy upewnić się, że istnieje odpowiedni plan ratunkowy umożliwiający przeniesienie użytkowika z powrotem w bezpieczne miejsce w przypadku upadku.
Nigdy nie próbuj dwóch/wielokrotnie jednocześnie nie podłączaj produktu bez naszej pisemnej zgody.
Przed każdym użyciem użytkownik musi być odpowiednio wykwalifikowany, aby przeprowadzić kontrolę przed użyciem (patrz rozdział dotyczący kontroli).
Maksymalna wartość upadku i przemieszczenia występującego podczas użytkowania będzie mniejsza niż 5% długości zawieszka.
Dopuszcza się oznaczenie zawiesia data następnej lub ostatniej kontroli odpowiednią przywieszką. Nie pisz bezpośrednio na zawesie.
W przypadku stosowania jako część systemu powstrzymującego upadek, użytkownik powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt ograniczający przemieszczenie tak, aby uniknąć upadku do maksymalnej wysokości 6 m.
Ten produkt jest zalecany do użytku osobistego i powinien być używany tylko przez jednego użytkownika.
12. Upewnij się, że wszelkie uzręcze używane z tym sprzętem posiadają odpowiednie zwarcie i są kompatybilne z tym produktem.
13. Nigdy nie wprowadzaj żadnych modyfikacji ani zmian w produkcie, które mogą powstać w wyniku używania kombinacji elementów wypoasażenia, w których bezpieczne działanie jednego elementu wpływa na bezpieczne działanie innego elementu lub zakłóca je.
14. Zwróć uwagę na możliwość kontaktu z ostrymi krawędziami.
15. Ograniczenia dotyczące użytkowania:
Ograniczenia wynikające z ograniczonej zdolności do ewakuacji po zatrzymaniu upadku i nie zostanie użyty ponownie, dopóki kompetentna osoba nie potwierdzi na piśmie, że jest to dopuszczalne.
W przypadku zawiesia EN795 maksymalne obciążenie, jakie może zostać przeniesione podczas ewakuacji z urządzenia kotwiącego na konstrukcję, to 10 kN.
Upewnij się, że wszystkie części składowe urządzenia są kompatybilne z tym sprzętem i mają wytrzymałość co najmniej 18 kN.
Nie łączyć, nie zmieniać ani nie przerabiać produktu bez pisemnej zgody producenta. Nigdy nie używaj pierścieni D ustalających pozycję robocza jako punktów mocowania chroniących przed upadkiem.
Nie wolno dodawać żadnych komponentów ani produktów innych niż te, które są odpowiednio dopasowane do absorbera energii całkowita długość wraz z łącznikami nie może przekraczać 2m. Jeśli dokonujesz jakichkolwiek regulacji długości, przejdź do obsługi, w którym nie są wymagane żadne narzędzia, a wszystkie regulacje muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.
Aby zmniejszyć potencjalną odległość upadku, należy upewnić się, że punkt mocowania sprzętu znajduje się jak najwyżej nad użytkownikiem. Nigdy nie pozwalaj swojemu zawodnikowi przechodzić przez przeszkodę.
Pełna uprząż to jedyne dopuszczalne urządzenie, które może być użyte do powstrzymania upadku.
Upewnij się, że pod użytkownikiem znajdowała się wystarczająca ilość wolnej przestrzeni, aby w przypadku upadku nie dochodziło do podłoża lub innej przeszkody na drodze upadku. W szczególności należy uwzględnić wydłużenie absorberów energii.
Co urządzenie jest przeznaczone do stosowania w zakresie temperatur pracy w warunkach atmosferycznych (od -20°C do +50°C).
Wilgotne lub mroźne warunki w powyższym zakresie temperatur nie mają wpływu na wydajność. Elastyczność może być mniejsza w porównaniu z produktem suchym.
Aby przedłużyć żywotność produktu, należy utrzymywać go w czystości i unikać zabrudzeń. Unikaj ujedzeń, ostrych krawędzi lub szorstkich powierzchni, kontaktu z silnymi kwasami lub zasadami, rozpuszczalnikami, chemikaliami, nadmiernym ciepłem i/lub iskrami, ekspozycji na promieniowanie UV itp.

MATERIAŁY

Tekstylny materiał nośny i nić do szycia to nylon, poliester lub UHMWPE.

PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT I CZYSZCZENIE

Upewnij się, że gdy zawesie nie jest używane lub podczas transportu, jest ono odpowiednio przechowywane w czystym, suchym miejscu, z dala od ostrych krawędzi, nadmiernego ciepła i źródeł promieniowania UV. Unikaj także kontaktu potencjalnie ostrych lub szorstkich przedmiotów, takich jak nowe szyny montażowe.
Jeśli zawesie ulegnie zanieczyszczeniu, należy użytkownika zdezynfekować, pozwól jemu wysychać w sposób naturalny.
Zawesie może być czyszczone łagodnym detergentem, ale musi być następnie wypłukane w czystej, ciepłej wodzie.

DANA OKRESOWE I SERWIS

1. Przedkładamy użytkownikowi powinien sprawdzić sprzęt zgodnie z poniższymi wytycznymi dotyczącymi kontroli. Bezpieczeństwo użytkownika zależy od ciągłej sprawności i trwałości sprzętu, dlatego wymagana jest dodatkowa pruncowa kontrola przed każdym użyciu przez niego osobę wykwalifikowaną, zwaną osobą kompetentną. Częstotliwość kontroli i inspekcji musi uwzględniać przejawy prawne, rodzaj sprzętu, częstotliwość użytkowania i warunki środowiskowe, ale musi odbywać się co najmniej raz na 12 miesięcy, a wyniki i data kontroli muszą być rejestrowane.
2. Sprzęt należy całkowicie wycofać po maksymalnie 10 latach od daty produkcji podanej na etykiecie produktu.

KONTROLA

Taśma lub lina – sprawdź, czy nie ma przecięć, rozdarć, przetarć, śladów osmolenia, przypalenia, przypaleń, działania substancji chemicznych, nadmiernego zabrudzenia, zmiękczenia lub sztywnienia. Zwróć szczególną uwagę na szczególnie narażone na szczególne zużycie lub szczególnie ostre krawędzie.
Oznakowanie produktu – sprawdź, czy oznaczenia produktu, w tym numer seryjny, są czytelne.
Urządzenie amortyzujące energię – sprawdź odrzucić w przypadku wykrycia któregokolwiek z powyższych wad lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

NAPRAWA

Nie zawesie nie wolno modyfikować ani naprawiać, chyba że zaleciny to na piśmie. Wszelkie naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez kompetentne osoby przez nas upoważnione. W razie wątpliwości skontaktuj się z firmą RIDGEGEAR lub użytkownika dalszych porad.

DOKUMENTACJA

W przypadku pierwszego użycia zawesia należy upewnić się, że pierwsza część karty produktu jest wypełniona i podpisana przez osobę kompetentną.
Upewnij się, że zawesie jest sprawdzane w regularnych odstępach czasu, w zależności od częstotliwości użytkowania. Szczegóły wszystkich inspekcji muszą być odnotowane w miejscach przewidzianych na karze ewidencyjnej. Dla bezpieczeństwa użytkownika istotne jest, aby w przypadku odsprzedaży produktu poza pierwotnym krajem przekazywać sprzedawcy dostarczyć instrukcje użytkowania, konserwacji, przegląd okresowych i naprawy w języku kraju, w którym produkt ma być użytkowany.

ŻYWOTNOŚĆ

Żywotność zawesia wynosi maksymalnie 10 lat od daty produkcji. Unikanie ścierania, zanieczyszczenia i prawidłowe przechowywanie przedłuży żywotność produktu.

JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE/ZATWIERDZONE

CE - Moduła D of PPE Regulation (EU) 2016/425. SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. ID number 2777.
CE - Moduła D of PPE Regulation (EU) 2016/425. British Standards Institution, John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands. ID number 2797.

Lue ja ymmärrä nämä ohjeet ennen käyttöä

Käytää ymissä käytettäviessä) EN 795:2012 Type B, EN 354:2010 ja EN 566: 2017 standardien vaatimukset

Lue ja ymmärrä nämä ohjeet ennen käyttöä

Ennen käyttöä käyttäjän henkilön on suoritettava yksityiskohtainen riskiarviointi varmistaakseen, että tämä on oikea tuote, joka sopii suorittetavaan työhön, ottaen huomioon kiinnityspisteet, mahdollinen putoamisetäisyys, esteet, pelastusjärjestelmä jne.

1. KIINNITETÄÄN SEURAAVAT HINNAT

Varmista, että sopiva kiinnityspiste on valittu ja että se on yhteensopiva nostohihnan kanssa. Varmista, etteivät ne ole vaurioituneet.
Varmista, että nostohihna on kiinnitetty takeisiin kiinnityskohtiin. Myös muut suositellut kiinnitystavat on esitetty. Jä sidi hihnaan niin, ettei hihna ole kiristyksissä jopa 50 %.
Käytön kuntoisennus on sallittua, mutta älä kuitenkaan riskaa EN354 kyllä, kun se on liitetty energiaabsormentiin (1B). Varmista, ettei nostohihna ei voi liukua, ellei käytettävä kiinnitys pysyy paikalla.
Suosittelemme, että nostohihna kiinnitetään puristimeen tai rajoittetuun liukuvaan hihnaan, mikä estää nostohihnan siirtymisen pitkä matkan ja mahdollisen putoamisen aikana. Kun nostohihna on kiinnitetty, se voidaan kiinnittää vaarallinen, koska kuitut voivat katketa kitkan ja kuluminen vaikutuksesta.
Älähna kiinnitetä yksinä kyseisä sopivaa ankkurisijoitteeseen yhteensopivalla siitmellä (EN 362) kuvan mukaisesti.

2. SELITYS TUOTEKERROSTÄMÖSTÄ

Ulko. Valmistaja tai asiakas - 2/B. EN-standardi, rajoitus - 2/C. Pituus - 2/D. Minimaalinen murtokuormitus - 2/E. Ilmoitettu yhyäkäytyt organisaatiot (sovelluun osin) - 2/F. Yhteystiedot - 2/G. Tuotekoodi - 2/H. yksilöllinen ylimääräytysnumero - 2/I. Valmistuspäivämäärä - 2/J. Käyttöön lukumäärä - 2/K. Varoitus ohjeiden lukemisesta

YLEINEN OPAS

1. Tämän tuotteen tarkoitus on käyttää putoamisen estävänä ankkuriliitteenä (EN 795), kaulanauhana (EN 354), vaijerisäädettävänä pidätysjärjestelmänä (EN 795:2012 Type B), EN kosketuksen kohteena olevana ankkuriliitteenä tai sovelluksissa, jotka on tarkoitettu, älkää koskaan käytä nostohihnana.
Ennen käyttöä pätevän henkilön on suoritettava yksityiskohtainen riskiarviointi varmistaakseen, että tämä on oikea tuote, joka sopii suorittetavaan työhön, ottaen huomioon kiinnityspisteet, mahdollinen putoamisetäisyys, esteet, pelastusjärjestelmä jne. Ryhdy asianmukaisiin varotoimiin, jos mahdollisuus on olemassa.
Käyttäjä varoitetaan, että tietyt sairaudet, kuten sydänsairaus, korkea verenpaine, huimaus, epilepsia, huume- tai alkoholiriippuvuus, voivat vaikuttaa käyttäjän turvallisuuteen normaalissa ja hätätilanteissa.
Tätä laitetta saa käyttää vain asianmukaisesti koulutettu henkilöstö, joka on pätevä sen turvallisen käyttöön.
Ennen ennen käyttöä, että on olemassa sopiva pelastuksen suunnittelma, jonka avulla käyttäjä voidaan nostaa turvallisen paikan putoamisen sattuessa.
Älä koskaan yritä muokata tai korjata tätä tuotetta ilman kirjallista lupaamista.
Ennen jokaista käyttöä käyttäjän on oltava pätevä suorittamaan käyttöä edeltävä tarkistus (katso tarkistusta koskeva kohta).
Älyttä akana tapahtuvan taipuman ja siirtymän mahdoimen ole alle 5 % hihnan pituudesta.
On hyväksyttävää, että hihna merkitään asianmukaisella tarralla, jossa on seuraavan ja viimeisen tarkastuksen päivämäärä. Älä kirjoita suoraan hihnaan.
Kun sitä käytetään osana putoamisenestojärjestelmä, käyttäjällä on oltava sopivat laitteet, jotka rajoittavat putoamisen huippuosuman enintään 6 kN:n.
Tätä tuotetta suositellaan henkilökohtaiseen käyttöön, ja se on tarkoitettu vain yhden käyttäjän käyttöön.
Varmista, että kaikki tämän laitteen kanssa käytetyt varusteet ja komponentit ovat yhteensopivia tämän tuotteen kanssa.
Ole tietoinen kaikista mahdollisista vaaroista, jotka voivat syntyä käytettäessä lähellä reunoja, jossa jonkin toisen laitteen turvallisen toimintaa vaikutaa tai häiritsee toisen laitteen turvallista toimintaa.
Turvallisuuden vuoksi on tärkeää, että käyttäjä pysyy mahdollisimman lähellä ankkuripistettä.
a) epäyksiä sen kunnosta turvallisen käytön kannalta tai jos laitteen jossakin osassa on liallista kulumista tai vaurioita.
b) ennen kuin käyttäjä ylittää korkeuden, jossa hän voi joutua putoamisen pysäytettämisen, eksä sitä ole käytetty uudelleen ennen kuin pätevä henkilö on vahvistanut kirjallisesti, että se on hyväksyttävä.
EN795-hihnoissa 10 kN on suurin kuorma, jona voidaan siirtää käytön aikana ankkuriliitteelta rakenteeseen.
Varmista, että kaikki kiinnityspisteet ovat riittävän vahvat kestämään vähintäin 10 kN:n arvoisia voimia on vähinnäin 18 kN.
Pusaamiesjuuten kiinnityspisteet on merkitty kylmänä. A. Älä koskaan käytä työsaamoreikänä D-renkaita putoamisen pysäytyspisteinä.
Älä käytä putoamisen pysäytamiseen ilman asianmukaisen ankkurin, kun se on kyketty energian vaimentimeen, kokonaispituus liittimet mukaan lukien e saa ylittää 2 metriä. Jos teet pituuden säätöjä, siirry pudotusnyöraratmalla alueelle. Älä käytä erillisiä nuoraa.
Mahdollisen putoamisetäisyyden pienentämiseksi varmista, että laitteen kiinnityspiste on mahdollisimman korkealla käyttäjän yläpuolella. Älä koskaan käytä kiinnityspistettä, jonka yläpuolella ei ole vapaata.
Kiiloviartavaliquet ovat ainoa hyväksyttävä laite, jota voidaan käytää putoamisen pysäytämiseen.
Varmista, että käyttäjän alapuolella on riittävästi tilaa, jotta putoamisen aikana ankkuriliitteelta rakenteeseen. Mukaan lukien myös ankkuriliitteen ja kiinnityspisteen ympärinen.
Tämä laite soveltuu käytettäväksi normaalessa ilmasto-olosuteissa (-20°C - +50°C).
Kosteat jahat jäiset olosuhteet yllä mainitulla lämpötilavälillä eivät vaikuta suorituskykyyn. Joustavuus voi olla vähemmän jäädytyksellä hihnalla.
Tuotteen käyttöikä pidennetään oikeilla pitää huolta puhtaana ja poissa laita. Vältä iskuja, terävä reunoja tai hankaavia pintoja, kosketusta vahvojen happojen tai alkalien, liuottimien, kemikaalien, liialisen lämmön jatkuvan UV-säteilyn. UV-säteilyä jne. kanssa.

MATERIAALI

Tekstiilimateriaali ja ompelulanka ovat naylonia, polyesteriä tai UHMWPE:tä.

SÄILYTYS, KULJETUS JA PUHDISTUS

Varmista, että kun nostohihna ei ole käytössä tai kuljetuksen aikana, se on asianmukaisesti säilytetty puhtaassa, kuivassa paikassa ja poissa suorasta UV-säteilyn lähteestä ja kaukaa ylimmäisistä lämpötiloista tai mahdollisista terävistä tai hankaavista esiineistä, kuten veitsistä tai työkaluista.
Jos hihna kastuu, käyttöstä tai puhdistuksen jälkeen, anna sen kuivua luonnollisesti.
Hihna voidaan puhdistaa miedolla pesuaineella, mutta se on huolhettava jälkeenpäin puhtaalla lämpimällä vedellä.

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET JA PALVELU

1. Ennen jokaista käyttöä käyttäjän on tarkastettava laite alla olevien tarkastusohjeiden mukaisesti:
Käyttäjän turvallisuus riippuu siitä, kuinka hyvin laite toimii. Jos tämän tyyppisten laitteiden tarkastamiseen pereehtynyt riippumaton pätevä henkilö vaatii perusteellisen lisätarkastuksen.
Tarkastus- ja tarkastusthetyydessä tulee ottaa huomioon lainsäädäntö, laitetyyppi, käyttöthetyys ja ympäristöolosuhteet, se tulisi kuitenkin tehdä vähintään kerran 12 kuukaudessa. Jos laitteen käytössä on kuitenkin suoraan tai epäsuoran lähde kriteria.
Laite on vahdettava kokonaan uusin eninntän 10 vuoden kuluttua tuotteen etiketissä mainitusta valmistuspäivästä.

TARKASTUS

Nauha tai köysi – tarkista, onko siinä viittoja, repeytymiä, hankausta, poittojälkiä, palovammoja, kemiallisia vaurioita tai riukaivasti värjäytyneitä lisäksi. Paikallinen hankaus, jota eroaa yleisestä kulumisesta, johtuu usein siitä, että nauha kulkee terävien tai hankaavien reunojen yli, ja se voi osoittaa tulevaa lujuuden menetystä. Pienisä ulkokuitujen vaurioita voidaan pitää turvallisena, mutta vakavan kehnojen tai pakkauksen vaurioitumisen ja kuitenkaan vakiintumisen pitäisi johtaa välittömään hylkäämiseen.
Saumat – tarkista, ettei saumat ole kulkeneet, löystyneet, rispaantuneet tai rispaantuneet tai onko saumissa varjöytyneitä lankoja.
Tuotemerkintä – tarkista, että tuotemerkinnät, mukaan lukien sarjanumero, ovat luettavissa.
Hylkää laite välittömästi, jos jokin yllä mainituista vioista löytyy tai jos olet epävarma.

KORJAUS

Tätä hihnaa ei saa muuttaa tai korjata, ellemme ole kirjallisesti neuvonut. Yan valituottamme henkilöt saavat suorittaa korjauksia. Jos olet epävarma, ota yhteyttä RIDGEGEARiin lisähojeita varten.

TALLENNUKSET

1. Kun käytät hihnaa ensimmäistä kertaa, varmista, että tuotetietokortin ensimmäinen osa on täytetty ja ensimmäisen kontrollin tulokset on kirjattu ylös.
2. Varmista, etteihihna tarkastaessan säännöllisin väliajoin käytöstä yhteyttä rispeytyksen. Yksityiskohdat kaikista tarkastuksista on kirjattava ylös kaikissa tarkastuksissa. Nämä ovat tärkeitä.
Käyttäjän turvallisuuden kannalta on olennaista, että jos laitetta käytetään ympäristössä, jossa sen toiminta voi olla vaarallista, käyttöyritys on kielletty. Kotkat ovat sitkeä lyhyt ympäristö, mutta ne eivät ole ihmisiä. Ne eivät ole kiinnitettyjä, kiertävät ympäristössä, ja ne ovat ylpeitä. Ne eivät ole ihmisiä. Ne eivät ole ihmisiä. Ne eivät ole ihmisi